



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.751

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ»
ОГРН: 1077763701399, ИНН: 7724643432
119361, Российская Федерация, город Москва,
улица Лобачевского, дом 108, этаж 1, помещение I, комната 5
телефон: +7 (3439) 292-184, email: info@gkgeostroy.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ»
ОГРН: 1077763701399, ИНН: 7724643432
119361, Российская Федерация, город Москва,
улица Лобачевского, дом 108, этаж 1, помещение I, комната 5
телефон: +7 (3439) 292-184, email: info@gkgeostroy.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели перекрытий основания пола марки ПО - толщиной 100-300 мм,
панели межэтажных перекрытий марки ПП - толщиной 100-300 мм,
панели чердачных перекрытий марки ПК - толщиной 100-300 мм.
Выпускаются по ТУ 5284-003-59271378-2008. Серийный выпуск
Согласно приложению № 1.

код ОКПД 2
25.11.23.119

код ТН ВЭД
7308 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 - предел
огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке
500 кг/м² - REI 90

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 4445-СИ/ПБ-2019 от 18.06.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.06.2019 по 18.06.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.751
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 19.06.2019 по 18.06.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»

450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
25.11.23.119 7308 90	<p>Панели перекрытий основания пола, марки ПО (состав снизу вверх):</p> <ul style="list-style-type: none"> - лист стальной, оцинкованный толщиной от 0,55 мм; - каркас на основе стальных профилей по ТУ 1122-001-59271378-2009; - утеплитель базальтовый плотностью 40 кг/м³, толщиной 100-300 мм; - профлист марки С-8 (лист стальной, оцинкованный, толщиной от 0,7 мм). <p>Панели межэтажных перекрытий, марки ПП (состав снизу вверх):</p> <ul style="list-style-type: none"> - профлист марки С-8 (лист стальной, оцинкованный толщиной от 0,55 мм); - каркас на основе стальных профилей по ТУ 1122-001-59271378-2009; - утеплитель базальтовый плотностью 40 кг/м³, толщиной 100-300 мм; - профлист марки С-8 (лист стальной, оцинкованный, толщиной от 0,7 мм). <p>Панели чердачных перекрытий марки ПК (состав снизу вверх):</p> <ul style="list-style-type: none"> - профлист марки С-8 (лист стальной, оцинкованный, толщиной от 0,55 мм); - каркас на основе стальных профилей по ТУ 1122-001-59271378-2009; - утеплитель базальтовый плотностью 40 кг/м³, толщиной 100-300 мм; - лист стальной, оцинкованный толщиной от 0,55 мм. 	ТУ 5284-003- 59271378-2008



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова